

CLASSE DI RESISTENZA	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120
APPLICAZIONI	uso interno	uso interno	uso interno	uso interno
SPESSORE (mm)	17,3	26,6	34,7	52,5
PESO (Kg/mq)	40	60	81	122
ISOLAM. ACUSTICO	ca. 39 db	ca. 40 db	ca. 41 db	ca. 45 db
PROTEZIONE AGLI URTI	600 J	900 J	900 J	900 J
TOLLERANZA DIMENS.	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
TRASMISSIONE LUMINOSA	84 %	81 %	79 %	72 %
LIMITE DIMENSIONALE (mm)	1600 x 2830	1400 x 2700	1400 x 2700	1300 x 2600

TOLLERANZE DI ASPETTO	<i>Piccole bollicine ed altre imperfezioni ottiche possono apparire nella vetrata ma non perturbano in modo sensibile la visione. Dette tolleranze, inerenti il processo di fabbricazione, non modificano la classificazione di resistenza al fuoco e non possono in nessun caso essere motivo di contestazione.</i>
MISURE STANDARD	30x40 - 75x50 - 75x60 - 120x40 - Circolari: Ø 30 - 40 - 50
LAVORAZIONI	<i>Le vetrate vengono consegnate già pronte al montaggio e non possono subire lavorazioni successive.</i>
MARCHIO	<i>Tutte le vetrate sono marchiate in modo indelebile.</i>
BORDI	<i>I bordi sono protetti da un nastro adesivo che non deve essere rimosso o danneggiato per nessuna ragione.</i>

Composizioni speciali

VETRO REI PER ESTERNI (da utilizzare dopo aver ascoltato il nostro ufficio tecnico)

SPESSORE REI DI APPARTENENZA + PVB 0,76 mm + float da 3 mm
SPESSORE REI DI APPARTENENZA + PVB 0,76 mm + stopsol ch. da 6 mm

VETRO REI COLORATO (verificare la fattibilità consultando il nostro ufficio tecnico)

SPESSORE REI DI APPARTENENZA + intercapedine mm 6 + float colorato da mm 4

VETRO REI ANTICRIMINE (consultare il nostro ufficio tecnico)



SEBINO CHIUSURE Srl
I - 24020 Scanzorosciate (BG)
Via XXV Aprile, 21
Tel. 035.24.27.10
Fax 035.24.47.37
www.sebinochiusure.it
Info@sebinochiusure.it

VETRI TAGLIAFUOCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SETTEMBRE 2009

D1